



# Berelex One Hand

Pintura 100% Acrilica  
SERIE 3200



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Mate



Antibacterial



Base Agua

## Cubre a una sola mano.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Berelex One Hand es una pintura de acabado mate, formulada con resina 100% acrílica, se distingue por su alto poder cubriente, lo cual permite lograr fácil cobertura en una sola mano, logrando así ahorro de tiempo de aplicación. Una de las características de Berelex One Hand es la de inhibir el crecimiento de bacterias, hongos y algas, sobre la superficie pintada, ofreciendo bienestar y sensación de seguridad contra la contaminación de microorganismos.

### APLICACIONES

Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero. Ideal en proyectos donde se requiere una pintura de alto desempeño y duración, así como cuando se busca reducir el tiempo de aplicación debido a que se logra la cobertura en una sola mano.

### PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 1 Hora Máx.

Densidad: 1.45 - 1.50 kg/L

Sólidos en Peso: 54 - 56%

Sólidos en Volumen: 32 - 34%

Brillo a 60°: <4.0%

Viscosidad: 85 - 90 U. Krebs

Rendimiento (a 1 mano)\*: 14 - 16 m<sup>2</sup>/L

Lavabilidad: >100,000 ciclos

Bases para Igualación: Pastel

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)\*\*: <50 g/L

Presentaciones: 1L, 4 L, 19 L

\* Puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

\*\* El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.

### PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

#### • ¿CÓMO ELIMINAR LOS HONGOS?

Los hongos presentes en una superficie deben eliminarse antes de pintar, utilice una solución de cloro diluido, mezcle ½ taza de cloro comercial en 1 litro de agua. Humedezca un paño o esponja en la solución y frote con ella la superficie hasta eliminar la mancha de hongo. Enjuague con agua limpia y deje secar, posteriormente pinte. Use guantes de goma y anteojos protectores al manipular la solución de cloro.

• Cuando se trate de superficies que hayan sido pintadas anteriormente, se deberá quitar toda la pintura suelta; si es brillante lije; si ya polvea o es al temple, elimínala lo más posible y proceda a sellar siguiendo las instrucciones.

• La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, totalmente libre de polvo o grasa.

• Los materiales de construcción deben estar completamente fraguados y secos. Sobre superficies exteriores e interiores debe utilizar el Sellador Acrílico Berel No. 580, diluya el sellador de 1 a 5 partes de agua por una parte de sellador, dependiendo de la porosidad de la superficie.

Otra opción para sellar es utilizar el Sellador Green Acrílico Entintable No. 590 diluido al 10% con agua. Una vez seco el sellador aplicado, se podrá pintar.

### INSTRUCCIONES

- Mezcle bien el contenido del envase antes de aplicar.
- Berelex One Hand es una pintura lista para aplicar, por lo que no requiere dilución al aplicarse con brocha o rodillo. Para aplicación con pistola de aire diluya con agua hasta máximo 10%.
- En caso de diluir, vuelva a mezclar hasta incorporar el agua.
- Berelex One Hand se aplica con brocha, rodillo o por aspersión.
- Aplique uniformemente para lograr el acabado y cobertura esperada.
- En caso de aplicar más de una mano, deje secar un mínimo de 2 horas la primera antes de aplicar la siguiente.
- Evite aplicar capas gruesas.

### RECOMENDACIONES

- Disponible en Sistema de Color Multitono.
- No adicione más tinta de lo indicado en el formulario.
- No mezcle Berelex One Hand con otras pinturas.
- Si va a repintar e involucra un cambio drástico de color, se recomienda aplicar una capa de pintura color blanco como fondo para lograr el cubriente completo.
- Las condiciones de la superficie y la técnica de aplicación pueden influir en el cubrimiento de la pintura. Bajo condiciones extremas: lugares sin ventilación, cerrados, tibios y/o muy saturados de humedad, la efectividad de la pintura contra microorganismos es limitada.
- Debe evitarse la exposición en inmersión, continua o intermitente, así como el contacto continuo con agua.
- El desempeño de Berelex One Hand puede ser menor en ambientes tropicales.
- Esta pintura puede lavarse después de 7 días de haberse aplicado.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.
- Antes de pintar solucione problemas de humedad como mala impermeabilización, fugas de agua o jardineras mal preparadas.
- Lave brochas y demás equipo con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.
- El área de trabajo debe estar bien ventilada.
- No se deje al alcance de los niños.

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Sellador Acrílico No. 580

Sellador Green Acrílico Entintable No. 590

