



# Berelex Pintura para Playa

Pintura 100% Acrílica | SERIE 3500



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Mate



Anti-bacterial



Base Agua

## Excelente Resistencia a Climas Tropicales.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Berelex Pintura para Playa es una pintura 100% Acrílica resistente a climas tropicales, para exteriores e interiores, de acabado mate, alta resistencia a la alcalinidad, hongos, rayos UV y humedad extrema. Una de las características principales de Berelex Pintura para Playa es la de resistir condiciones de extremo calor y humedad, además de evitar la formación de salitre e inhibir el crecimiento de bacterias, hongos y algas sobre la superficie pintada, ofreciendo excelente retención de color y facilidad de limpieza. Esta pintura **NO** contiene plomo.

### APLICACIONES

Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero. Ideal en construcciones donde se requiera un alto desempeño y larga duración en climas tropicales.

### PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 1 Hora Máx.

Densidad: 1.33 - 1.36 kg/L

Sólidos en Peso: 54 - 56 %

Viscosidad: 100 - 105 U. Krebs

Rendimiento (a 2 manos)\*: 8 - 10 m<sup>2</sup>/L

Brillo 60°: < 5 %

Lavabilidad: 70,000 ciclos mínimo

Bases para Igualación: Pastel, Tint, Deep y Neutra

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)\*\*: < 50g/L

Presentaciones: 4L, 19L

\* Puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

\*\* El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.

### PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

#### • ¿CÓMO ELIMINAR LOS HONGOS?

Cuando la superficie a pintar presenta manchas o puntos de apariencia negra, gris o café oscuro, lo más probable es que están presentes hongos. Antes de aplicar Berelex Pintura para Playa siga las siguientes instrucciones para eliminar el hongo:

Utilice una solución de cloro diluido, mezcle ½ taza de cloro comercial en 1 litro de agua. Humedezca un paño o esponja en la solución y frote con ella la superficie hasta eliminar la mancha de hongo. Enjuague con agua limpia y deje secar, posteriormente pinte. Use guantes de goma y anteojos protectores al manipular la solución de cloro. Si el crecimiento del hongo abarca una superficie muy amplia, puede removerlo con soluciones comerciales, que son más fuertes que el cloro.

• Cuando se trate de superficies que hayan sido pintadas anteriormente, se deberá quitar toda la pintura suelta; si es brillante lije; si ya polvea o es al temple, elimínala lo más posible y proceda a sellar siguiendo las instrucciones.

• La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, totalmente libre de polvo, grasa y materias extrañas.

• Los materiales de construcción deben estar completamente fraguados y secos. Se recomienda sobre superficies de cemento, yeso o mortero tanto en interiores como exteriores, utilizar el Sellador Acrílico Anti-Salitre No. 530. La dilución del sellador es de 3 partes de agua por una parte de sellador. Una vez seco el sellador se podrá pintar.

### INSTRUCCIONES

- Mezcle bien el contenido del envase antes y después de diluir.
- Diluya agregando agua limpia, la proporción depende de la porosidad de la superficie y del método de aplicación empleado, generalmente de un 10 a 20 % es suficiente.
- Vuelva a mezclar todo el contenido del envase.
- Berelex Pintura para Playa se aplica con brocha, rodillo o por aspersión.
- Deje secar un mínimo de 2 horas la primera mano antes de aplicar la segunda.

### RECOMENDACIONES

- Todos los colores de Berelex Pintura para Playa se mezclan entre sí.
- No mezcle Berelex Pintura para Playa con otras pinturas.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.
- Debe evitarse la exposición en inmersión de agua continua o intermitente, así como el contacto continuo con el agua.
- Antes de pintar solucione problemas de humedad como mala impermeabilización, fugas de agua o jardineras mal preparadas.
- Lave brochas y demás equipo con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.
- El área de trabajo debe estar bien ventilada.
- No se deje al alcance de los niños.

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Sellador Acrílico Anti-Salitre No. 530





## **BERELEX PINTURA PARA PLAYA | GARANTÍA**

Pinturas Berel S.A. de C.V. de conformidad con lo establecido en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, garantiza por 15 años su producto **Berelex Pintura para Playa**, una pintura antibacterial 100% acrílica, de acabado mate. La garantía es válida a partir de la fecha de compra de acuerdo a lo siguiente: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia en una superficie limpia y seca. Durante el período de garantía, no habrá desprendimiento o erosión que exponga la superficie. Sin embargo, la garantía no será válida en caso de que exista trasminación, descascaramiento, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía será válida en superficies interiores y exteriores solamente si la **Berelex Pintura para Playa** se aplica conforme a las instrucciones de éste envase. Si este producto no desempeña las características descritas, Pinturas Berel S.A. de C.V. repondrá sin costo la cantidad de producto nuevo que resulte necesaria para cubrir el área dañada. Para hacer válida la presente garantía, se debe presentar la reclamación en el domicilio: Pinturas Berel S.A. de C.V., Carr. a Villa de García km 2.7 Apdo. Post. 52 C.P. 66350 Santa Catarina, N.L. Tel. (81) 83992193. Para hacer efectiva la garantía se requiere presentar la factura de compra expedida por el distribuidor, número de lote y fecha de elaboración del producto, hacer la reclamación por escrito y que el Departamento Técnico de Pinturas Berel S.A. de C.V. dictamine la causa del problema. La garantía solamente incluye la reposición arriba descrita, y no incluye el costo de mano de obra, fletes ni materiales secundarios. La garantía no será válida si el producto es adulterado, mezclado con otros productos o cuando no es diluido conforme a lo indicado.

Fecha de Edición: 11/10/2019  
Revisión: 1