



# Resanador para Grietas Kover

No. 2490



Para Exteriores



Impermeabilizantes

## Resistente a la alcalinidad del cemento.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Resanador para Grietas Kover es un producto base agua, formulado con resinas acrílicas y fibras sintéticas que le imparten una consistencia pastosa. Posee una excelente adhesión a diferentes superficies, buena elasticidad y excelente resistencia a la alcalinidad del cemento.

### APLICACIONES

Se recomienda para resanar grietas y juntas de techos y paredes de cemento, concreto, mortero, etc., que se vayan a impermeabilizar.

### PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 2 Horas  
Secado total: 24 Horas  
Densidad: 1.52 - 1.55 kg/L  
Sólidos en Peso: 78% Mín.  
Viscosidad: 4000 - 5600 poises  
Presentaciones: 1 L, 4 L

### PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

- Si se trata de restauración de impermeabilizaciones elastoméricas o asfálticas en frío deterioradas, remueva el impermeabilizante que se encuentre suelto o mal adherido a la superficie, si el impermeabilizante presenta un alto grado de envejecimiento, se deberá remover totalmente antes de aplicar el Resanador para Grietas Kover.
- En caso de superficies de cemento nuevas o restauradas, deberán estar limpias y secas, totalmente libre de polvo, grasa y materias extrañas. Es recomendable emplear una brocha o esponja húmeda para asegurar la completa eliminación del polvo.

### INSTRUCCIONES

- Humedezca ligeramente las juntas, grietas o fisuras previamente a resanar.
- Aplique el Resanador para Grietas directamente sin diluir, utilizando una espátula y presionando fuertemente para asegurar su penetración y un perfecto contacto y adherencia a todas las paredes de la cavidad.
- Aplique un poco más del material necesario a fin de compensar la contracción que se produce con el secado definitivo del Resanador.
- Deje secar durante 24 horas. Una vez que esté seco, continúe con la aplicación del sistema de impermeabilización.

### RECOMENDACIONES

- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- Evite aplicar en días lluviosos, cuando amenace lluvia o cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10°C.
- Lave las herramientas de aplicación con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.
- No se deje al alcance de los niños.

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Sellador Kover Concentrado No. 2470  
Sellador Kover Listo para Aplicar No. 2484  
Impermeabilizante Kover Cryl No. 2600  
Impermeabilizante Kover Pro No. 2800  
Impermeabilizante Kover Secado Rápido No. 4800  
Impermeabilizante Kover Térmico No. 4900

